



Specjalne wykonania wentylatorów TCBT EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem oprócz modeli TCBT/2-250/H 400V-50Hz, TCBT/4-250/H 400V-50Hz, TCBT/6-355/H 400V-50Hz, TCBT/6-400/H 400V-50Hz, dostępne dla TCBT/6-400/H 230/400V-50Hz i większych rozmiarów.

Oznaczenie: ATEX 2G Exe II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wykonania specjalne:

modele TCBT/4-710 i 800 mm:

- 2G Exd IIB T4
- 2G Exd IIB+H2 T4 (silnik Ex d IIC T4)
- Zawieszona palna cząstki i pył nieprzewodzący:  
II 3D Ex tc IIIB T125°C
- Pył przewodzący:  
II 3D Ex tc IIIC T125°C (z silnikiem z IP65)

Temperatura pracy dla wersji ATEX:

- -20°C do +55°C  
modele TCBT/4-315 do 630 mm  
modele TCBT/6-355 do 710 mm
- -20°C do +40°C  
modele TCBT/4-710 do 800 mm  
model TCBT/6-800 mm

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów TCBT w wykonaniu standardowym.



WWW



DTR



CE