



Specjalne wykonanie wentylatorów typu CV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 1 i/lub 2.

Dostępna wersja przeciwwybuchowa wentylatorów CV, zgodna z dyrektywą ATEX:

- Ex II 2Gc Ex e II T3,
- Ex II 2Gc Ex d II B/C T4,
- Ex II 3Gc Ex e II T3,
- Ex II 3Gc Ex d II B/C T4

**Wentylatory typu CV, w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.**

Wszystkie wentylatory typu CV w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem "EX" występującym w nazwie danego wentylatora.

Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne wybranych wentylatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym – zgodnie z danymi wentylatorów chemoodpornych typu CV (strona 110).

## Akcesoria



wyłącznik  
3-biegunowy 10A



wyłącznik  
6-biegunowy 20A