



ZASTOSOWANIE

- wentylacja,
- odsysanie gazów, włókien,
- usuwanie kurzu,
- ochrona kabli.

MATERIAŁ

- ściany wykonane z trudnopalnego PVC zgodnie z normami UL94V0,
- drut ze stali sprężynowej powlekanej PVC,
- drut stalowy do uziemienia.

WŁAŚCIWOŚCI

- elastyczny,
- gładki,
- lekki,
- temperatura medium od 0°C do +70°C.



DANE TECHNICZNE

średnica wewnętrzna	grubość ścianki	ciężar właściwy	promień gięcia	ciśnienie max	podciśnienie max	długość	nr artykułu
[mm]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[bar]	[bar]	[m]	
20	0,5	0,105	20	1,9	0,55	10	
25	0,5	0,144	25	1,7	0,45	10	
30	0,5	0,216	30	1,6	0,4	10	
40	0,5	0,28	40	1,4	0,3	10	
45	0,5	0,26	45	1,3	0,3	10	13080045
50	0,5	0,29	50	1,3	0,28	10	13080050
60	0,5	0,5	60	1,1	0,25	10	13080060
65	0,5	0,56	65	1	0,25	10	13080065
70	0,5	0,58	70	1	0,25	10	
75	0,5	0,63	75	0,8	0,2	10	13080075
80	0,5	0,7	80	0,8	0,18	10	13080080
90	0,6	0,76	90	0,7	0,15	10	13080090
100	0,6	0,79	100	0,6	0,15	10	13080100
110	0,6	0,84	110	0,5	0,14	10	13080110
120	0,6	0,85	120	0,4	0,13	10	
125	0,6	0,98	125	0,4	0,12	10	13080125
130	0,6	1,07	130	0,4	0,12	10	
140	0,6	1,05	140	0,3	0,12	10	
150	0,6	1,181	150	0,25	0,1	10	13080150
160	0,6	1,35	160	0,2	0,1	10	13080160
170	0,6	1,46	170	0,2	0,1	10	
180	0,6	1,48	180	0,2	0,1	10	13080180
200	0,6	1,69	200	0,2	0,09	10	13080200
250	0,6	2,1	250	0,12	0,08	10	13080250
300	0,6	2,52	300	0,1	0,06	10	13080300
350	0,6	2,93	350	0,1	0,03	10	
400	0,6	3,39	400	0,08	0,02	5	13080400
450	0,6	3,75	450	0,06	0,02	5	
500	0,6	4,1	500	0,04	0,01	5	