



ZASTOSOWANIE

- transport płynów kompatybilnych z PCV w rolnictwie, przemyśle, nawadnianiu i zaopatrzeniu w wodę.

MATERIAŁ

- miękka ścianka PCV przeznaczona do kontaktu z żywnością zgodnie ze zmienionymi rozporządzeniami UE 10/2011.

ZAKRES TEMPERATUR

- temperatura medium od -5°C do +60°C.



MONOFLEX  CE 10/2011 n°lot

DANE TECHNICZNE

średnica wewnętrzna	średnica zewnętrzna	ciężar właściwy	promień gięcia	ciśnienie max	podciśnienie max	długość	nr artykułu
[mm]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[bar]	[bar]	[m]	
16	22,3	0,19	64	8	0,8	25/50	
20	26,3	0,245	80	8	0,8	25/50	13580020
25	31,4	0,31	100	7	0,8	25/50	13580025
30	36,6	0,4	120	6	0,8	25/50	13580030
32	38,8	0,43	128	6	0,8	25/50	13580032
35	42,1	0,47	140	6	0,8	25/50	13580035
38	45,7	0,53	152	6	0,8	25/50	
40	47,8	0,56	160	6	0,8	25/50	13580040
45	53,3	0,67	180	5	0,8	25	13580045
51	59,7	0,8	200	5	0,8	25/50	13580050
55	63,9	0,88	220	5	0,76	25	
60	69,2	0,98	240	5	0,76	25	13580060
63	72,5	1,05	252	5	0,76	25	13580063
70	80,1	1,15	280	4	0,76	25	13580070
76	86,3	1,385	300	4	0,76	25	13580075
80	91,3	1,56	320	4	0,76	25	13580080
90	101,9	1,8	360	4	0,76	25	13580090
102	115	2,16	400	3	0,7	25	13580100
105	118,2	2,16	420	3	0,65	25	
110	123	2,4	440	3	0,65	25	13580110
120	133,6	2,8	480	3	0,6	25	13580120
152	166	4,25	600	3	0,6	25	13580150
160	175,9	4,4	640	3	0,6	10	
203	223	6,4	950	2	0,6	10	