



## ZASTOSOWANIE

- odciąg gazów w przetwórstwie papieru,
- w przemyśle tworzyw sztucznych,
- w przemyśle motoryzacyjnym.

## MATERIAŁ

- tkanina szklana pokryta silikonem
- spirala z drutu ze stali sprężynowej.

## WŁAŚCIWOŚCI

- lekki, ściśliwy, bardzo elastyczny.

## ZAKRES TEMPERATUR

- temperatura medium od -60°C do +300°C.



## DANE TECHNICZNE

średnica wewnętrzna	ciężar właściwy	grubość ścianki	promień gięcia	ciśnienie max	podciśnienie max	długość	nr artykułu
[mm]	[kg/m]	[mm]	[mm]	[Pa]	[Pa]	[m]	
19	0,09	0,2	9,5	1,43	0,5	3	
25	0,12	0,2	12,5	1,38	0,5	4	
32	0,13	0,2	16	1,33	0,5	4	
38	0,17	0,2	19	1,23	0,41	4	
41	0,18	0,2	20,5	1,23	0,41	4	
44	0,19	0,2	22	1,23	0,41	4	
51	0,25	0,2	25,5	1,23	0,41	4	123-20051
60	0,29	0,2	30	1,18	0,41	4	
63	0,3	0,2	31,5	0,99	0,33	4	123-20063
70	0,4	0,2	35	0,99	0,33	4	
76	0,41	0,2	38	0,99	0,33	4	123-20076
80	0,44	0,2	40	0,94	0,3	4	
89	0,5	0,2	44,5	0,94	0,29	4	
102	0,57	0,2	51	0,89	0,25	4	123-20102
114	0,69	0,2	57	0,74	0,22	4	
121	0,76	0,2	60,5	0,74	0,22	4	
127	0,81	0,2	63,5	0,69	0,21	4	
140	0,89	0,2	70	0,69	0,16	4	
152	1,05	0,2	76	0,69	0,16	4	123-20152
165	1,08	0,2	82,5	0,49	0,1	4	
178	1,21	0,2	89	0,49	0,1	4	
203	1,38	0,2	101,5	0,49	0,07	4	